



LAVA

2T SCOOTER



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κορυφαίας ποιότητας λιπαντικό για δίχρονα σκούτερ υψηλής απόδοσης. Παρέχει εξαιρετική προστασία και λίπανση. Καίγεται χωρίς να αφήνει σκληρές επικαθίσεις στις βαλβίδες και τα ελατήρια των πιστονιών. Μειώνει την εκπομπή καπνού και καυσαερίων. Καλύπτει τις απαιτήσεις των κορυφαίων κατασκευαστών δίχρονων κινητήρων SUZUKI, HONDA, YAMAHA, HUSQVARNA, STIHL, PIAGGIO, κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το LAVA 2T SCOOTER είναι σχεδιασμένο για μοντέρνους δίχρονους κινητήρες scooter καθημερινής χρήσης. Προδιαλελυμένο, χρησιμοποιείται σε κάθε δίχρονο κινητήρα με σύστημα αυτόματης μίξης (injection) ή με πρόσμιξη (premix) στην αναλογία που ορίζει ο κατασκευαστής. Η συνήθης αναλογία είναι 2% ή 1:50.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Θερμική σταθερότητα και υψηλό επίπεδο λιπαντικότητας.	Αξιοπίστη προστασία και λίπανση των θερμικά καταπονημένων εξαρτημάτων, εμβόλων, μπουζί, στροφαλοφόρου άξονα.
Ισχυρή προστασία από τη φθορά, τη διάβρωση και τη σκουριά.	Μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Χαμηλό ποσοστό τέφρας.	Καθαρή καύση και περιορισμός των προαναφλέξεων.
Εξαιρετικές διασκορπιστικές ιδιότητες.	Χαμηλές εκπομπές καπνού και ρύπων κινητήρα καθαρός χωρίς βερνικώματα και αποθέσεις κορυφαίες αποδόσεις.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

LAVA 2T SCOOTER	ΜΕΘΟΔΟΣ	
Ειδ. Βάρος στους 15°C, g/cm ³	ASTM D1298	0,881
Κιν. Ιξώδες στους (cSt) 100°C	ASTM D445	9,5
Κιν. Ιξώδες στους (cSt) 40°C	ASTM D445	71,8
Δείκτης ιξώδους	ASTM D2270	111
TBN, mgrKOH/gr	ASTM D2896	0,8
Σημείο ανάφλεξης (COC), °C	ASTM D92	160
Σημείο ροής, °C	ASTM D97	-27

Τα ως άνω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τυπικές τιμές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API TC; ASTM TSC-3; JASO FC; TISI; ISO 6743-15 ISO-L-EGD