



LAVA TIMBER CHAIN



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για τη λίπανση της καδένας (και των οδηγών της) αλυσοπρίονων. Αποτελείται από υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά εξευγενισμένα βασικά και ένα ισορροπημένο πακέτο πρόσθετων, προσεκτικά επιλεγμένα για να προστατεύει από τη διάβρωση, τη φθορά και τη σκουριά. Επιπλέον, το προϊόν περιέχει ένα κολλώδες συστατικό που αποτρέπει τη στάξη και διαρροή του. Οι καλές ιδιότητες ροής σε χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή σταθερότητα του σε χαμηλές/υψηλές θερμοκρασίες, το καθιστούν άριστη επιλογή για χρήση σε εφαρμογές που επιβαρύνονται από την ύπαρξη σκόνης και βρωμιάς, για καλοκαίρι και χειμώνα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το TIMBER CHAIN είναι κατάλληλο για τη λίπανση της αλυσίδας και των οδηγών διαφόρων τύπων αλυσοπρίονων όπου απαιτείται ένα λιπαντικό που παρέχει καλή προστασία από τη φθορά, διάβρωση και σκουριά και που δε στάζει. Είναι επίσης κατάλληλο και για άλλες εφαρμογές, όπως χορτοκοπτικά και θεριστικά μηχανήματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την λίπανση της καδένας μοτοσυκλετών ή ποδηλάτων.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Άριστη συμπεριφορά στάξης-ολίσθησης.	Επιτρέπει απαλή κίνηση της καδένας επάνω στους οδηγούς.
Εξαιρετικές ιδιότητες χαμηλών/υψηλών θερμοκρασιών.	Ιδανικό για το καλοκαίρι και το χειμώνα όπου αυξημένη σκόνη και λάσπη μπορούν να σχηματιστούν.
Ισχυρές κολλώδεις ιδιότητες.	Το λάδι μένει στη θέση του.
Προστασία κατά της φθοράς και διάβρωσης.	Μείωσης κόστους συντήρησης της αλυσίδας και των οδηγών της.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TIMBER CHAIN	ΜΕΘΟΔΟΣ	
Ειδ. Βάρος στους 15°C, g/cm ³	ASTM D1298	0,885
Κιν. Ιξώδες στους 40°C (cSt)	ASTM D445	83,0
Κιν. Ιξώδες στους 100°C (cSt)	ASTM D445	10,7
Δείκτης ιξώδους	ASTM D2270	110
Σημείο ανάφλεξης (COC), °C	ASTM D92	240
Σημείο ροής, °C	ASTM D97	-24

Τα ως άνω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τυπικές τιμές.