



MAGMA

SYN RC



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Magma SYN RC είναι 100% συνθετικό προϊόν, υπερυψηλής απόδοσης, ειδικά σχεδιασμένο για ατμοσφαιρικούς ή υπερτροφοδοτούμενους βενζινοκινητήρες υψηλών και απαιτητικών επιδόσεων. Ενισχυμένο με TriboACT® Formula, παρέχει στο αυτοκίνητο απόλυτη απόδοση και προστασία κατά της φθοράς στις πιο απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας. Λόγω της πλήρους συνθετικής φύσης του και του ενισχυμένου πακέτου του κατά της φθοράς, προστατεύει τον κινητήρα εκεί όπου τα συμβατικά λάδια μπορεί να "σπάσουν", παρέχοντας αξεπέραστη προστασία. Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις όλων των κύριων Κατασκευαστών, αλλά και των στάνταρντς της βιομηχανίας, όπως Daimler MB 229.3, VW 502.00/505.00 και API SN/SM

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Magma SYN RC συνιστάται για όλους τους τετράχρονους κινητήρες υψηλών επιδόσεων, άμεσου ψεκασμού βενζίνης, με/χωρίς υπερσυμπίεστή (turbo). Είναι κατάλληλο για αγωνιστικούς ή σπορ κινητήρες (π.χ. WRX/STI, RS/ST, Eno, WRC, M Power, AMG), όπου το λιπαντικό πρέπει να διατηρεί υψηλά αποθέματα προστασίας, ακόμα και κάτω από τόσο απαιτητικές συνθήκες χρήσης.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
100% συνθετικό λάδι ευρέους ρεολογικού φάσματος.	Χαμηλά επίπεδα τριβής.
Άριστη ικανότητα άντλησης σε ακραίες θερμοκρασίες.	Γρήγορο "Ξεκίνημα" μηχανής και γρηγορότερη λίπανση; ελαχιστοποίηση της φθοράς κατά το "Ξεκίνημα".
Ενισχυμένο με TriboACT® Formula.	Ανώτερη απορρυπαντική/διασκορπιστική δράση.
Υψηλός δείκτης ιξώδους και διατμητική σταθερότητα.	Η διατήρηση του ιξώδους διευκολύνει την μέγιστη επίδοση υπό υψηλές στροφές και θερμοκρασίες.
Αξιοσημείωτα μακροπρόθεσμη οξειδωτική σταθερότητα.	Μειωμένη δημιουργία εναποθέσεων; σημαντική μείωση εξόδων συντήρησης.
Μειωμένη πτητικότητα του λιπαντικού.	Διεύρυνση διαστημάτων αλλαγής; μείωση των εκπομπών ρύπων.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MAGMA SYN RC	ΜΕΘΟΔΟΣ	SAE 5W-50
Ειδ. Βάρος στους 15°C, g/cm ³	ASTM D1298	0,854
Δυν. Ιξώδες, cP	ASTM D5293	-30°C/6500
Κιν. Ιξώδες στους 100°C (cSt)	ASTM D445	18,39
Κιν. Ιξώδες στους 40°C (cSt)	ASTM D445	116,58
Δείκτης ιξώδους	ASTM D2270	176
Σημείο ανάφλεξης (COC), °C	ASTM D92	220
Σημείο ροής, °C	ASTM D97	-36
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	10,5

Τα ως άνω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τυπικές τιμές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API SN, SM, CF; ACEA A3/B4

Επίπεδο: MB 229.5, MB 229.3; GM LL-B-025; Porsche A40; Renault RN 0710, 0700; BMW LL-01