



GREASE

PREMUS GRF



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PREMUS GRF είναι ένα γράσο λιθίου με αναστολείς οξειδωσης και διάβρωσης, περαιτέρω ενισχυμένο με γραφίτη. Ο γραφίτης σχηματίζει ένα λιπαντικό φιλμ στις επιφάνειες των μετάλλων που διασφαλίζει συνεχή λίπανση ακόμα και μετά την εξάτμιση του περιεχομένου λαδιού, καθώς και σε στιγμιαία πολύ υψηλές θερμοκρασίες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PREMUS GRF είναι σχεδιασμένο για πολλές διαφορετικές εφαρμογές, όπως όλα τα είδη εδράνων που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες ή/και σε χαμηλές ταχύτητες, π.χ. έδρανα ιμάντων μεταφοράς κλιβάνου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως σφραγιστικό για φλάντζες υψηλής θερμοκρασίας σε θερμές σωληνώσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Ενισχυμένο με γραφίτη.	Βελτιωμένες ιδιότητες σφράγισης. Μειωμένη φθορά λόγω τριβής.
Άριστη αντοχή του φιλμ και συγκολλητικές ιδιότητες.	Προστασία έναντι υψηλών φορτίων ή/και κρούσεων, παρατεταμένη διάρκεια ζωής.
Άριστη αντοχή στο νερό.	Μειωμένη εμφάνιση σκουριάς και διάβρωσης.
Σταθερό και αμετάβλητο σε αντίξοες συνθήκες σέρβις.	Προστασία των εξαρτημάτων μεταξύ μεγάλων διαστημάτων σέρβις.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

CYCLON PREMUS GRF	ΜΕΘΟΔΟΣ	
NLGI		2
Χρώμα/Εμφάνιση	Visual	Μαύρο
Υφή	Visual	Λείο
Τύπος παχυντή		Λίθιο
Βασικό λάδι		Μίγμα βασικών ορυκτής βάσης
Ιξώδες βασικού @40°C	ASTM D445	200
Σημείο στάξης, °C	ASTM D2265	204
Επεξεργασμένη διείσδυση, mm/10 @25°C 60 κτύποι	ASTM D 217	265-295
Φορτίο συγκόλλησης τεσσάρων σφαιριδίων, kg	ASTM D 2596	315
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος	ASTM D 4048	1b
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας, °C		-25/+120

Τα ως άνω χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τυπικές τιμές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DIN 51825 KPF2K-25; ISO 6743/9 L-X-CCEB2